


# Hiilidioksidisammutin

## KS 2 SBS



## Hiilidioksidisammutin 2 kg

Palo- ja teholuokat



KS 2 S

34 B

Soveltuu jännitteisten palojen sammuttamiseen  
1000 V asti, turvaetäisyys 1 metri.

**Paloluokka A:** sammuttaa hehku- ja kultapaloja,

kuten puu, tekstiili ja paperi

**Paloluokka B:** sammuttaa nestepaloja kuten  
benssiini, öljy, rasva, muovi ja  
lakka

**Paloluokka C:** sammuttaa kaasupaloja

**Paloluokka D:** sammuttaa metallipaloja



Nestepalo



Nestepalo

### GLORIA suositus

- ★ Hienomekaaninen teollisuus,  
ATK-keskukset, keittiöt, laboratoriot,  
veneet

### GLORIA toiminta ja varustus

- ★ Yhdistetty kanto- ja laukaisukahva
- ★ Säiliö korkealaatuista alumiinia,  
maalattuna kulutusta kestäväällä  
polyesterihartsimaaililla
- ★ Lumiputken ansiosta suihkun  
suuntaus on helppoa
- ★ Seinäteline
- ★ Kohdemerkkitarra

### GLORIA varmuus

- ★ Hiilidioksidi on hajuton ja väritön  
kaasu, jonka sammutusteho  
perustuu ensisijaisesti sen tulta  
tukahduttavaan vaikutukseen.  
Hiilidioksidi ei johda sähköä, joten se  
sopii hyvin sähkölaitepalojen  
sammutukseen.
- ★ Teknillisen tarkastuskeskuksen  
sertifioima valmistaja





## Hiilidioksidisammutin KS 2 SBS

### GLORIA huolto

- ★ Noin 60 valtuutettua huoltoilijettä ja hyvä varaosien saanti takaavat joustavan palvelun.


### GLORIA alan ammattilainen

- ★ GLORIA-WERKE on Euroopan johtava sammuinvalmistaja ja tuotteita viedään jo yli sataan maahan. Nimi GLORIA on käsite kun puhutaan laadusta ja jatkuvasta tuotekehityksestä.



1. Seinä-/ajoneuvoteline
2. Lumiputki
3. Kanto-/laukaisukahva

### Läpileikkaus GLORIA KS 2 hiilidioksidisammuttimesta



#### Toiminta:

1. Poista varmistin ja suuntaa suutin leikkien juureen.
2. Paina kahva alas niin ventili avautuu.
3. Hiilidioksidi virtaa nousuputken ja suuttimen kautta ulos.

- ① Varmistin
- ② Laukaisupainike
- ③ Nousuputki
- ④ Lumiputki

**Maahantuoja:**  
**Oy Mercantile Ab**  
**Hakkilankaari 2**  
**01380 Vantaa**



Jälleenmyyjä:



**SAMMUTINHUOLTO**  
**J. LANKINEN KY**



### Tekniset tiedot:

Malli	Paino täyt. kg	Samm. aine	Määrä kg	Ponne-aine	Paine bar 20°	Tyhj. aika sek.	Suihkun pituus m	Käyttö- lämpöt.	Mitat mm		
									Kork.	lev.	syv.
KS 2 SBS	5,9	CO <sub>2</sub>	2	CO <sub>2</sub>	56	8,5	3	-30° C/+60° C	535	275	110