

# GLORIA®

**NEN EN 3 Euronorm**



## Jauhesammutin P 2 G, P 2 GM



### 2 kg:n paineellinen jauhesammutin

Palo- ja teholuokat				
P 2 G, P 2 GM	13 A	89 B	●	

Soveltuu jännitteisten palojen sammuttamiseen 1000 V asti, turvaetäisyys 1 metri

**Paloluokka A:** sammuttaa hehku- ja kuitupaloja, kuten puu, tekstiili ja paperi

**Paloluokka B:** sammuttaa nestepaloja kuten bensini, öljy, rasva, muovi ja lakka

**Paloluokka C:** sammuttaa kaasupaloja

**Paloluokka D:** sammuttaa metallipaloja

### GLORIA suositus

- ★ Tehokas piensammutin autoon, veneeseen, matkailuvaunuun sekä erilaisiin pientiloihin

### GLORIA toiminta ja varustus

- ★ Helppokäyttöinen letkuton malli - vapauttaa toisen käden avuksesi
- ★ Uudelleentäytettävä säiliö
- ★ Tukeva kantokahva
- ★ Kevytkäyttöinen laukaisupainike
- ★ Kätevä varmistinpainike
- ★ Paineentarkastusmittari (ei P 2 G mallissa)
- ★ Paineentarkastusventtiili
- ★ Ajoneuvoteline

### GLORIA varmuus

- ★ Terässäiliö on rasvanpoiston ja fosfatoinnin jälkeen maalattu polyesterihartsimaalilla. Monikerros pintakäsittely antaa hyvän suojan korroosiota vastaan. Maali ei sisällä luontoa rasittavia aineita kuten kadmiumia
- ★ Autoteollisuuden antamien normien mukaisesti pyörästetyt kulmat
- ★ Teknillisen tarkastuskeskuksen sertifioima valmistaja




Hehkupalo



Nestepalo



Kaasupalo



Hehkupalo



Nestepalo



Kaasupalo



P 2 GM



## Jauhesammutin P 2 G, P 2 GM

### GLORIA huolto

- ★ Noin 60 valtuutettua huoltoliikettä ja hyvä varaosien saanti takaavat joustavan palvelun.

### GLORIA alan ammattilainen

- ★ GLORIA-WERKE on Euroopan johtava sammutinvalmistaja ja tuotteita viedään jo yli sataan maahan. Nimi GLORIA on käsite kun puhutaan laadusta ja jatkuvasta tuotekehityksestä.



1. Ajoneuvoteline
2. Tukeva kantokahva
3. Paineentarkastusmittari

### Läpileikkaus GLORIA P 2 G, P 2 GM jauhesammuttimesta



- ① Varmistin
- ② Laukaisupainike
- ③ Venttiilipultti
- ④ Nousuputki
- ⑤ Suutin

#### Toiminta:

Paina keltaista varmistinpainiketta, jonka jälkeen sammutin on toimintavalmis.

Paina punaista laukaisupainiketta ja venttiili avautuu.

Jauhe virtaa nousuputken ja suuttimen kautta ulos.

Maahantuoja:  
Oy Mercantile Ab  
Hakkilankaari 2  
01380 Vantaa



Jälleenmyyjä:



**SAMMUTINHUOLTO  
J. LANKINEN KY**



### Tekniset tiedot:

Malli	Paino täyt. kg	Samm. aine	Jauhe-määrä kg	Ponne-aine	Käyttö-paine bar	Tyhj. sek.	Suihkun pit. m	Käyttö-lämpöt.	kork. mm.	lev. mm.	syv. mm.
P 2 G, P 2 GM	3,4	Jauhe	2	typpi	15,0	10	4	-30° C/+60° C	322	111	145

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään