



### Jauhesammutin

PD 6 TF, PD 12 GA



### Paineellinen jauhesammutin

Palo- ja teholuokat	A	B	C	D
PD 6 TF	43 A	233 B	●	
PD 12 GA	55 A	233 B	●	

Soveltuu jännitteisten palojen sammuttamiseen 1000 V asti, turvataajisuus 1 metri

- Paloluokka A:** sammuttaa hehku- ja kuitupaloja, kuten puu, tekstiili ja paperi
- Paloluokka B:** sammuttaa nestepaloja kuten bensini, öljy, rasva, muovi ja lakka
- Paloluokka C:** sammuttaa kaasupaloja
- Paloluokka D:** sammuttaa metallipaloja



Hehkupalo



Nestepalo



Kaasupalo



Hehkupalo



Nestepalo



Kaasupalo

### GLORIA suositus

- ★ Erilaisiin kiinteistöihin sopiva yleissammutin

### GLORIA toiminta ja varustus

- ★ Jauhesuihkun jaksotus- ja sulkemismahdollisuus yhdistetystä kanto- ja laukaisukahvasta
- ★ Check-Control turvakahva
- ★ Paineentarkastusmittari
- ★ Venttiili messinkiä
- ★ Paineentarkastusventtiili
- ★ Säiliön pohjaa suojaava jalkarengas

### GLORIA varmuus

- ★ Terässäiliö on rasvanpoiston ja fosforoinnin jälkeen maalattu polyestehartsimaalilla. Monikerrospintakäsittely antaa hyvän suojan korroosiota vastaan. Maali ei sisällä luontoa rasittavia aineita kuten kadmiumia.
- ★ Teknillisen tarkastuskeskuksen sertifioma valmistaja.



#### UUTUUS!

#### Check-Control:

- Vihreä kenttä näkyy:** Sammutin on toimintakunnossa.
- Valkoinen kenttä näkyy:** Sammutinta on käytetty – huolto tarpeen!



## Jauhesammutin PD 6 TF, PD 12 GA

### GLORIA huolto

- ★ Noin 60 valtuutettua huoltoliikettä ja hyvä varaosien saanti takaavat joustavan palvelun.


### GLORIA alan ammattilainen

- ★ GLORIA-WERKE on Euroopan johtava sammutinvalmistaja ja tuotteita viedään jo yli sataan maahan. Nimi GLORIA on käsite kun puhutaan laadusta ja jatkuvasta tuotekehityksestä.



1. Seinäteline
2. Jalkarengas
3. Yhdistetty kanto- ja laukaisukahva + Check Control

### Läpileikkaus GLORIA PD jauhesammuttimesta



- ① Varmistin
- ② Laukaisukahva
- ③ Venttiilipultti
- ④ Nousuputki
- ⑤ Letku

#### Toiminta:

Posta varmistin ja suuntaa letku leikkiin juureen.

Paina kahva alas niin venttiili avautuu. Jauhe virtaa nousuputken ja letkun kautta ulos.

**Maahantuojaja:**  
**Mercantile Oy Ab**  
**Hakkilankaari 2**  
**01380 Vantaa**



Jälleenmyyjä:



**SAMMUTINHUOLTO**  
**J. LANKINEN KY**



### Tekniset tiedot:

Malli	Paino täyt. kg	Samm. aine	Jauhe-määrä kg	Ponne-aine	Käyttö-paine bar	Tyhj. sek.	Suhkun pit. m	Käyttö-lämpöt.	kork. mm.	Mitat lev. mm.	syv. mm.
PD 6 TF	8,8	Tropolar Forte	6	typpi	15,0	16	6	-30° C/+60° C	500	270	160
PD 12 GA	16,9	Adex	12	typpi	15,0	23	7	-30° C/+60° C	590	265	200

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään