



## Vaahtosammutin S 6 DLWB



### Paineellinen AFFF- kalovovahto- sammutin

Palo- ja teholuokat				
S 6 DLWB	13 A	183 B		


Soveltuu jännitteisten palojen sammuttamiseen  
1000 V asti, turvaetäisyys 1 metri

**Paloluokka A:** hehku- ja kuitupalot, kuten  
puu, tekstiili ja paperi

**Paloluokka B:** nestepalot, kuten bensiini, öljy,  
rasva, muovi, lakka



Hehkupalo



13 A



Nestepalo



183 B

### GLORIA suositus

- ★ Teollisuus, kauppa, laboratoriot, sairaalat, koulut, teatterit, hotellit, lentoasemat, ravintolat, huoltoasemat, palavien nesteiden varastot

### GLORIA toiminta ja varustus

- ★ Nestesuihkun jaksotusmahdollisuus yhdistetystä kanto- ja laukaisukahvasta
- ★ Kalvoa muodostava, estää uudelleensyttymisen
- ★ Pitkä toiminta-aika
- ★ Paineentarkastusmittari
- ★ Paineentarkastusventtiili
- ★ Check Control turvakahva
- ★ Säiliön pohjaa suojaava jalkarengas
- ★ Seinäteline
- ★ Kohdemerkki

### GLORIA varmuus

- ★ Terässäiliö fosfatoitu, pohjamaalattu ja käsitetty polyesterihartsimaaililla.
- ★ Maali ei sisällä luontoa rasittavia aineita kuten kadmiumia.
- ★ Säiliö sisältä muovitettu korroosion estämiseksi.
- ★ Inspectan sertifioma valmistaja.



S 6 DLWB

