

GLORIA®



Imprex- nestesammutin

Si 6 NI+, Si 9 FI



Nestesammutin sisäpuolisella ponnepullolla

Palo- ja teholuokat	A	B	C	D
Si 6 NI+	27 A	233 B		
Si 9 FI (pakkasenkestävä)	21 A	233 B		

Soveittuu jännitteisten palojen sammuttamiseen
1000 V asti, turvaetäisyys 1 metri

Paloluokka A: hehku- ja kuitupalot, kuten
puu, tekstiili ja paperi

Paloluokka B: nestepalot, kuten bensiini, öljy,
raava, muovi ja lakka



A-Palo



B-Palo



GLORIA suositus

- ★ Sopii yleisiin tiloihin, hotelleihin, sairaaloihin, toimistoihin, mutta myös yksityiskoteihin.
- ★ Turvallinen myös jännitteisiä paloja sammutettaessa.

GLORIA tehokkuus

- ★ Sammutusaine Imprex sammuttaa palopesäkkeen ja kyllästää ympärillä olevan alueen, estäen siten palon leviämisen.
- ★ Estää uudelleensyttymisen
- ★ Erikoissumusuutin levittää nestesuihkun tehokkaasti
- ★ Pitkä toiminta-aika
- ★ Helppo jälkisiivous
- ★ Si 9 FI pakkasenkestävä - 20°C asti

GLORIA varustus

- ★ Check Control turvakahva
- ★ Pitkä sammutusletku
- ★ Pohjaa suojaava jalkarengas
- ★ Jalkarengaassa tukeva letkutusku

GLORIA varmuus

- ★ Säiliö fosfatoitu, pohjamaalattu ja käsitelty polyesterihartsimaalilla
- ★ Säiliö sisältä muovitettu korroosion estämiseksi
- ★ GLORIA-Imprex sammutusaine kestää pitkänkin varastoinnin
- ★ huoltoystävällinen rakenne



Si 6 NI+



Imprex- nestesammutin Si 6 NI+, Si 9 FI

GLORIA huolto

- ★ Noin 60 valtuutettua huoltoliikettä ja hyvä varaosien saanti takaavat joustavan palvelun.


GLORIA alan ammattilainen

- ★ GLORIA-WERKE on Euroopan johtava sammutinvalmistaja ja tuotteita viedään jo yli sataan maahan. Nimi GLORIA on käsité kun puhutaan laadusta ja jatkuvasta tuotekehityksestä.



1. Seinäteline
2. Jalakengas
3. Yhdistetty kanto- ja laukaisukahva
Check Control


Läpileikkaus



1. Varmistin
2. Laukaisukahva
3. Ponnepullo (CO₂)
4. Nousuputki
5. Letku ja sumusuiutin

Toiminta:

Poista varmistin ja paina alas laukaisukahva. Tällöin ponnepullo avautuu ja CO₂ paineistaa säiliön. Sammutin on nyt käyttövalmis. Puristettaessa laukaisukahvasta sammutusvaahdot virtaa nousuputken, venttiilin ja letkun kautta ulos. Sumusuiutimen ansiosta vaahdot kiviää tasaisesti. Suihkua voidaan tarpeen mukaan jaksottaa.



Maahantuoja:
Mercantile Oy Ab
Hakkilankaari 2
01380 Vantaa



Jälleenmyyjä:



**SAMMUTINHUOLTO
J. LANKINEN KY**



Tekniset tiedot:

Malli	Paino tilityt, kg	Samm. aine	Määrä	Ponne-aine	Käyttö- paine bar	Tyhjt. sek.	Suihkun pit. m	Käyttö- lämpöt.	Mitat mm		
									Kork.	lev.	syv.
Si 6 NI+	n. 11	Imprex	6 l	CO ₂	15,0	33	4	0° C/+60° C	590	270	160
Si 9 FI	n. 17	Imprex	9 l	CO ₂	15,0	41	4	-20° C/+60° C	630	255	210